



GUIDE DU CARTON GRAPHIQUE

288

CONSEILS D'UTILISATION
CARTON GRAPHIQUE

290

CARTONS GRAPHIQUES

292

GZ > Couché 2 faces

- 292 - Trucard 2 Gloss
- 293 - Trucard 2 Gloss Recyclé
- 293 - Trucard 2 Matt
- 294 - Invercote Creato
- 294 - Sequoia

GZ > Couché 1 face

- 295 - Trucard 1 Gloss
- 296 - Trucard 1 Gloss Recyclé
- 296 - Trucard Ice
- 297 - Trucard 1 Matt
- 298 - Invercote G

GZ > Non couché

- 299 - Trucard 0 Felt
- 299 - Trucard 0 Matt

Carton opaque

- 299 - Kartopak

GC1 - Intérieur Bois Verso Blanc

- 300 - Carta Integra
- 301 - Carta Solida
- 302 - Upside White

GC2 - Intérieur Bois Verso Bois

- 303 - Upside Pack plus
- 304 - Excellent Top
- 305 - Upside Natural

GT - Couché 1 Face > Intérieur Recyclé Verso Clair

- 306 - Belpak

GD - Couché 1 Face > Intérieur Gris Verso Gris

- 306 - Grafopak

Carton Gris Non Couché

- 307 - Carton gris

Gamme Numérique Toner sec

- 307 - Trucard Digital

Gamme Numérique HP Indigo

- 308 - Trucard HP Indigo
- 309 - Invercote G
- 309 - Invercote Creato

CONSEILS D'UTILISATION
DOSSIER, BRISTOL,
AFFICHE

310

DOSSIER/BRISTOL

311

Dossier

- 311 - Parade / Force 5
- 312 - Lestro Carte
- 312 - Rigical

Bristol

- 313 - Bristol Millésime
- 313 - Bristol Millésime Premium





Le carton graphique, c'est facile avec Antalis !

Vous les manipulez tous les jours sans y prêter toujours attention mais, contrairement aux apparences, les cartons graphiques sont des produits complexes.

Composés de plusieurs couches de pâtes à papier qui leur procurent chacune des propriétés très particulières, ils sont présents partout, dans des secteurs aussi importants que le luxe, la pharmacie ou encore l'agro-alimentaire.

Pour choisir facilement le bon carton en fonction de votre application, voici nos conseils.

1 Le carton, un complexe multijet


À la différence d'un papier qui est monojet, un carton est la plupart du temps un complexe de 2 ou 3 jets de pâtes (multijet).

- Les propriétés mécaniques de ces jets sont les suivantes : épaisseur, main, rigidité.
- La couche, quant à elle, apporte blancheur, lissé, brillance et imprimabilité.

Coupe transversale d'un papier



Coupe transversale d'un carton multijet



2 Le carton, une histoire de pâtes

Le bois, matière première du carton, est composé à 59 % de cellulose et à 30 % de lignine.

- La cellulose détermine la structure et la souplesse des fibres.
- La lignine apporte la rigidité et la couleur.
- Plus un carton contient de cellulose, plus il sera souple, résistant et blanc.
- Plus un carton contient de lignine, plus il sera rigide, mais moins blanc.

Voici les différents types de pâtes :

Pâte chimique

Traitement de blanchiment chimique complet qui élimine la quasi-totalité de la lignine. Cette pâte est très blanche et ses fibres sont souples.

Pâte mixte chimique et thermique (BCTMP/CTMP)

Traitement thermo-chimique qui permet un bon compromis entre rigidité élevée et une couleur qui tire vers le blanc naturel.

Pâte mécanique

Obtenu par broyage des copeaux de bois et filtrage. Elle est d'une couleur gris-jaune et d'une très haute rigidité. Excellente main.

Pâte recyclée

Produite à partir de papiers de récupération, ses fibres grises possèdent une rigidité moyenne, mais de nombreux avantages pour l'environnement.

3 Les propriétés des pâtes

PÂTE CHIMIQUE (Trucard, Invercole)		Résistance Blancheur Pas de jaunissement	Rigidité Coût
PÂTE CTMP OU BCTMP (Carta Integra, Carta Solida)		Meilleur compromis entre la pâte chimique et la pâte mécanique	
PÂTE MÉCANIQUE (Upside White, Upside Pack Plus, Excellent Top, Upside Natural)		Main, rigidité Coût Opacité	Résistance Jaunissement
PÂTE RECYCLÉE (Belpak, Grafopak)		Coût Opacité Recyclage	Poussière Résistance Blancheur



4 Comment choisir un carton ?


On ne peut pas dire d'une manière générale qu'un carton est meilleur qu'un autre. Tout dépend de votre application. Voilà pourquoi il doit être choisi en fonction des caractéristiques que vous voulez donner à votre imprimé.

Voici un tableau qui vous permettra de comprendre rapidement les avantages et les inconvénients des différents cartons.

1 = 😊 6 = 😞

PÂTE	FAMILLE	AVANTAGES	QUALITÉ D'IMPRESSION	MAIN RIGIDITÉ
PURE CELLULOSE Pâte chimique	GZ	Blancheur Qualité d'impression Souplesse façonnage	1	3
INTÉRIEUR BOIS Pâte chimico-thermique	GC1	Forte main Rigidité	2	2
INTÉRIEUR BOIS Pâte mécanique	GC2		3	1
RECYCLÉE Pâte recyclée	GT1	Prix Environnement	4	5
	GT2		5	4
	GD		6	6

Avec Antalis, vous avez la garantie de trouver le carton qui correspondra le mieux à vos besoins.





Préparation, impression, transformation

Carton graphique

	BRILLANT	SATIN ET MAT
Préparation		
Déstockage	> Reconditionner à la température de l'atelier 24 à 48 heures avant emploi	> Reconditionner à la température de l'atelier 24 à 48 heures avant emploi
Refente	> Maintenir le sens de la fabrication du papier parallèle aux grands côtés, perpendiculaire au sens d'impression	> Maintenir le sens de la fabrication du papier parallèle aux grands côtés, perpendiculaire au sens d'impression
Préresse		
Surface imprimée restreinte	> Prévoir la mise en place de bandes de dépenses d'encre	> Prévoir la mise en place de bandes de dépenses d'encre
Surface imprimée importante	> Retrait partiel de sous-couleurs souhaitable	> Retrait de sous-couleurs souhaitable
Aplats intenses	> Noir : prévoir une trame de soutien bleu 40% - voire 2 passages de noir > Couleurs : prévoir une ou plusieurs trames de soutien	> Noir : prévoir une trame de soutien bleu 40% - voire 2 passages de noir > Couleurs : prévoir une ou plusieurs trames de soutien
Linéature de trame	> 60 lignes/cm (150 lignes/pouce)	> 52 lignes/cm (133 lignes/pouce)
Emballages, conditionnements, couvertures	> Prévoir un vernis de protection	> Prévoir un vernis de protection
Façonnage		
Pliage	> Parallèlement au sens de fabrication du carton, parallèle aux grands côtés.	> Parallèlement au sens de fabrication du carton, parallèle aux grands côtés.
Rainage	> Indispensable avec contrepartie suivant l'épaisseur du carton au dos du pli	> Indispensable avec contrepartie suivant l'épaisseur du carton au dos du pli
Finition		
Vernissage	> Tous vernis	> Tous vernis
Pelliculage	> Toutes pellicules	> Déconseillé
Gaufrage, impression à chaud	> Apte	> Apte



Ces conseils font référence à notre expérience en matière de papiers carte et cartons graphiques, mais ne sauraient engager notre responsabilité. Ils ne dispensent pas l'utilisateur d'effectuer les essais et mises au point, liés à l'impression et à la transformation de ces produits.

Votre imprimerie a moins de 20 salariés ?

EasyPrint[®]

SOLUTION

PROGICIEL DE DEVIS EXPERT ET DE GESTION

Dans le cadre de leur partenariat, Ecoffi et Antalis France recherchent **3 imprimeurs par département**** pour devenir site partenaire du progiciel EasyPrint Solution.

** France métropolitaine uniquement.



+60 IMPRIMEURS
PARTENAIRES



» POUR PROFITER DE L'OFFRE »

Contactez vos interlocuteurs commerciaux Antalis habituels, ou écrivez à : antalink_admin@antalis.fr

Économisez 1500€* avec EasyPrint Solution.

- Accompagnement personnalisé
- Audit de votre imprimerie
- Paramétrage personnalisé de vos données
- Formation offerte
- 3 mois d'essai

* Gratuit sans engagement. Sous réserve d'adhésion au contrat de maintenance.

EASYPRINT PACK BUSINESS

Solution complète tout inclus Progiciel + Assistance téléphonique + MAJ

DEVIS EXPERT FEUILLE

Expertise de devis, devis technique interne, lettre de confirmation automatique des devis clients.

LANCEMENT EXPERT

Commandes clients, accusés de réception commandes clients, dispatching livraisons, lancement expert fabrication, dossiers de fabrication, planning BAT et autres actions.

COMMANDES PAPIERS

Gestion des commandes papiers et passation automatisée des commandes papiers en ligne system to system chez Antalis via la fonction Easypaper On Line.

> Détails autres modules, fonctionnalités et option sur www.easyprint-solution.com

Un partenariat



* Consultez-nous tout simplement.



trucard 2 gloss

Trucard 2 Gloss

Carton graphique GZ, double jet.

Recto : couché, double couche, pure cellulose blanchie.

Verso : couché, double couche, pure cellulose blanchie.

- Bonne blancheur
- Excellent lissé

- Excellentes qualités d'imprimabilité
- Existe en version couché brillant 1 face

APPLICATIONS

Applications graphiques : brochures, couvertures, cartes de vœux, cartes postales, tickets de grattage, billets de loterie et jeux de société.

Applications packaging : cosmétiques, pharmaceutiques, parfums, alimentaires.

GARANTIES

Contact alimentaire produits secs et non gras (certification allemande : BgVV36), emballage des jouets (norme DIN EN 71).

APTITUDES

Offset, Litho, Laser, Typo, hélié et sérigraphie.

Gaufrage, Pelliculage, Vernis, Découpe, Rainage et Pliage.

CARACTERISTIQUES



Format cm	Contit.	Pds kg/1000 fcs	Code article	Prix € HT/1000 fcs
-----------	---------	-----------------	--------------	--------------------

200 g/m² - Ép.: 0,195 mm

45x64	Paquet 200 fcs	57,8	311 660	287,00
85x82	Paquet 200 fcs	119,6	311 661	429,00

220 g/m² - Ép.: 0,220 mm

72x102	Paquet 125 fcs	161,3	324 047 *	569,00
--------	----------------	-------	-----------	--------

240 g/m² - Ép.: 0,250 mm

45x64	Paquet 200 fcs	69,1	311 662	249,00
85x82	Palette 2500 fcs	143,3	468 877	506,00
85x82	Paquet 125 fcs	143,3	311 663	518,00
70x102	Paquet 125 fcs	171,3	304 491	618,00

260 g/m² - Ép.: 0,275 mm

45x64	Paquet 250 fcs	74,8	304 492	276,00
58x78	Paquet 125 fcs	117,6	304 493	423,00
85x82	Paquet 125 fcs	155,4	304 494	560,00
70x102	Paquet 125 fcs	185,6	304 495	669,00

280 g/m² - Ép.: 0,300 mm

45x64	Paquet 200 fcs	80,8	339 133	284,00
58x78	Paquet 125 fcs	126,6	339 134	447,00
85x82	Paquet 125 fcs	167,4	339 135	590,00
72x102	Paquet 100 fcs	203,6	339 136	724,00

300 g/m² - Ép.: 0,330 mm

45x64	Paquet 125 fcs	86,4	311 032	311,00
58x78	Palette 2000 fcs	135,7	330 341	462,00
58x78	Paquet 125 fcs	135,7	304 496	488,00
85x82	Palette 2000 fcs	179,4	304 473	584,00
85x82	Paquet 125 fcs	179,4	304 497	645,00
70x102	Paquet 100 fcs	214,2	304 498	769,00
72x102	Palette 1800 fcs	220,3	304 474	718,00
72x102	Paquet 100 fcs	220,3	324 117	736,00
80x120	Paquet 100 fcs	280,0	339 138	1015,00

Format cm	Contit.	Pds kg/1000 fcs	Code article	Prix € HT/1000 fcs
-----------	---------	-----------------	--------------	--------------------

350 g/m² - Ép.: 0,395 mm

45x64	Palette 2500 fcs	100,8	304 475	326,00
45x64	Paquet 125 fcs	100,8	304 499	362,00
58x78	Palette 2000 fcs	158,3	330 343	565,00
58x78	Paquet 125 fcs	158,3	304 500	569,00
85x82	Paquet 100 fcs	209,3	304 501	754,00
70x102	Paquet 100 fcs	249,9	304 502	899,00
72x102	Palette 2400 fcs	257,0	324 137	848,00
72x102	Paquet 50 fcs	257,0	324 133	906,00
80x120	Paquet 75 fcs	336,0	339 139 *	1184,00

400 g/m² - Ép.: 0,460 mm

45x64	Paquet 100 fcs	115,2	339 161	406,00
58x78	Palette 2000 fcs	180,9	304 477	587,00
58x78	Paquet 125 fcs	180,9	304 503	651,00
85x82	Palette 1500 fcs	239,2	304 478	775,00
85x82	Paquet 100 fcs	239,2	304 504	860,00
70x102	Paquet 50 fcs	285,6	304 505	1026,00
72x102	Palette 1200 fcs	293,7	304 479	953,00
72x102	Paquet 50 fcs	293,7	324 131	1035,00
80x120	Paquet 50 fcs	384,0	339 164	1353,00

450 g/m² - Ép.: 0,525 mm

85x82	Paquet 100 fcs	289,1	339 163	948,00
70x102	Paquet 50 fcs	321,3	311 664	1155,00
72x102	Palette 1000 fcs	330,4	312 952	1070,00
80x120	Paquet 50 fcs	432,0	339 166	1521,00

500 g/m² - Ép.: 0,590 mm

85x82	Palette 1800 fcs	299,0	339 195	985,00
85x82	Paquet 50 fcs	299,0	339 167	1053,00
72x102	Palette 1800 fcs	387,2	324 167	1271,00
72x102	Paquet 50 fcs	387,2	324 164	1293,00
80x120	Paquet 50 fcs	480,0	339 194	1699,00

* Sur demande.



Bandes adhésives Masterline

Les bandes adhésives manuelles Masterline sont très résistantes et surtout très compétitives. Rendez-vous Chapitre 21.

MASTERLINE

ISO 14001

Retrouvez le guide de tous les pictogrammes en rabat de couverture.

ISO 14001

Ce pictogramme indique que l'usine qui fabrique le produit a mis en place un système de management environnemental basé sur l'amélioration constante des performances et la réduction de son impact écologique.



trucard 2 gloss

Trucard 2 Gloss Recyclé

Carton graphique GZ, couché 2 faces, double jet, verso blanc. Contient 50% de fibres vierges et 50% de fibres post-consumer désencrées.

- Excellent lissé
- Excellentes qualités d'imprimabilité
- Allie respect de l'environnement et blancheur.

APPLICATIONS

Applications graphiques : brochures, couvertures, cartes de vœux, cartes postales, tickets de grattage, billets de loterie et jeux de société Applications packaging : cosmétiques, pharmaceutiques, parfums, alimentaires.

GARANTIES

Contact alimentaire produits secs et non gras (certification allemande : BgVV36), emballage des jouets (norme DIN EN 71). Compatible sur les presses numériques laser : Canon, Xerox, Konica Minolta, Kodak, Ricoh. Tests préalables conseillés.

APTITUDES

Impression : offset, typo, hélié et sérigraphie.
Façonnage : découpe, rainage, pliage.
Finition : dorure à chaud, gaufrage, pelliculage, vernissage (verniss offset, verniss acrylique, verniss UV).

CARACTÉRISTIQUES



Format cm	Conditi.	Pds kg/1000 fcs	Code article	Prix € HT/1000 fcs
300 g/m² - Ép.: 0,320 mm				
65x82	Paquet 100 fcs	179,4	441 918	668,00
72x102	Paquet 100 fcs	220,3	441 919	818,60
350 g/m² - Ép.: 0,385 mm				
65x82	Paquet 100 fcs	209,3	441 920	778,00
72x102	Paquet 100 fcs	257,0	441 921	945,70

Format cm	Conditi.	Pds kg/1000 fcs	Code article	Prix € HT/1000 fcs
400 g/m² - Ép.: 0,450 mm				
65x82	Paquet 50 fcs	219,2	441 922	880,00
72x102	Paquet 50 fcs	293,7	441 923	1080,80

trucard 2 matt

Trucard 2 Matt

Carton graphique GZ, double jet. Recto : couché mat, double couche, pure cellulose blanchie. Verso : couché mat, double couche, pure cellulose blanchie.

- Profonde mattité
- Bonne blancheur
- Excellent lissé
- Disponible en version couché 1 face mat

APPLICATIONS

Applications graphiques : brochures, couvertures, cartes de vœux, cartes postales, tickets de grattage, billets de loterie et jeux de société. Applications packaging : cosmétiques, pharmaceutiques, parfums, alimentaires.

GARANTIES

Contact alimentaire produits secs et non gras (certification allemande : BgVV36), emballage des jouets (norme DIN EN 71). Compatible sur les presses numériques laser : Canon, Xerox, Konica Minolta, Kodak, Ricoh. Tests préalables conseillés.

APTITUDES

Offset, Litho, Typo, Hélié, Sérigraphie.
Gaufrage, Pelliculage, Vernis, Découpe, Rainage et Pliage.

CARACTÉRISTIQUES



Format cm	Conditi.	Pds kg/1000 fcs	Code article	Prix € HT/1000 fcs
200 g/m² - Ép.: 0,215 mm				
65x82	Paquet 200 fcs	119,6	311 634	451,00
240 g/m² - Ép.: 0,275 mm				
65x82	Paquet 100 fcs	143,3	311 635	517,00
72x102	Paquet 125 fcs	171,3	304 307	618,00
260 g/m² - Ép.: 0,305 mm				
65x82	Paquet 100 fcs	155,4	311 636	587,00
72x102	Paquet 125 fcs	182,6	304 308	668,00
280 g/m² - Ép.: 0,335 mm				
72x102	Paquet 100 fcs	189,9	312 985	729,00
72x102	Palette 1200 fcs	203,6	304 315	699,00
300 g/m² - Ép.: 0,365 mm				
45x84	Palette 3000 fcs	88,4	311 639	281,00
45x84	Paquet 125 fcs	88,4	311 033	311,00

Format cm	Conditi.	Pds kg/1000 fcs	Code article	Prix € HT/1000 fcs
58x78	Paquet 125 fcs	133,7	304 310	488,00
65x82	Palette 2000 fcs	179,4	304 316	584,00
65x82	Paquet 125 fcs	179,4	304 311	643,00
72x102	Paquet 100 fcs	214,2	304 312	769,00
350 g/m² - Ép.: 0,440 mm				
45x84	Paquet 100 fcs	100,8	312 986	363,00
65x82	Paquet 100 fcs	209,3	311 637	754,00
70x102	Paquet 100 fcs	249,9	304 313	899,00
72x102	Palette 1400 fcs	257,0	304 317	834,00
400 g/m² - Ép.: 0,515 mm				
65x82	Palette 2000 fcs	219,2	312 993	774,00
65x82	Paquet 50 fcs	219,2	311 638	860,00
70x102	Paquet 30 fcs	283,6	304 314	1026,80
72x102	Palette 1200 fcs	293,7	304 318	952,00